

SISÄLTÖ

Aukko, puinen apukarmi tai karmikenkä: SK- tai RK-elementti ja tuulettuva ulkoverhous
P2-paloluokan rakennus, hoitolaitokset
Enintään 2 kerroksinen rakennus
Lämmöneriste: Recticel Powerwall Pro

US009-1

LIITTYY RAKENNETYYPPIIN US009-0

PÄIVÄMÄÄRÄ
26/1/2023

MITTAKAAVA
1:5

Normaali saumavaahto, esim.
Soudal Soudafoam Gun -18 °C

Puinen apukarmi

Lista

Mineraalivillakaista
(ei palotek. vaatimuksia)

Ilma- ja höyrytiivis elastinen saumamassa ja
saumanauha

Elastinen saumavaahto, esim.
Soudal Flexifoam Gun

Elastinen saumavaahto, esim.
Soudal Flexifoam Gun

Karmikenkä

Lista

Diffuusioavoin elastinen saumamassa ja
saumanauha

Ilma- ja höyrytiivis elastinen saumamassa ja
saumanauha

KUVASSA ESITETTY RATKAISU ON LAADITTU SUUNNITTELUUN TUKEKSI. KÄYTTÄJÄN ON VARMISTETTAVA, ETTÄ KAIKKI TEKNISET MÄÄRITELMÄT TÄYTTÄVÄT PROJEKTIKOHTAISET JA VIRANOMAISVAATIMUKSET.
RECTICEL INSULATION EI OLE VASTUUNSA SUUNNITTELUVIRHEISTÄ. KUVAN UUSIN VERSIO ON LADATTAVISSA AINEISTOPANKKISTA: WWW.RECTICELERISTEET.FI

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation