

Eurothane® Silver A

„Eurothane® Silver A“ yra nuožulni šilumos izoliacijos plokštė šiltinamų netačių stogų nuolydžiui formuoti. Šilumos izoliacijos plokštę galima naudoti su mechaniškai tvirtinamomis hidroizoliacinėmis dangomis.

Sprendimai

Nuožulni šilumos izoliacijos plokštė šiltinamų netačių stogų nuolydžiui formuoti. Šilumos izoliacijos plokštę galima naudoti su mechaniškai tvirtinamomis hidroizoliacinėmis dangomis.

Gaminys

Aprašymas	Reikšmė	Vienetas	Leistinasis nuokrypis	Standartas	
Matmenys					
Ilgis	1200	mm			
Plotis	1200 (1/120, 1/80, 1/60)	mm			
Storis (standartinis sandėlio asortimentas)	600 (1/50)	mm			
Storis	1/50	30/55 – 105/130	mm	T2	EN 823
	1/60	20/40 – 100/120	mm	T2	EN 823
	1/80	30/45 – 105/120	mm	T2	EN 823
	1/120	30/40 – 110/120	mm	T2	EN 823
Tankis (šerdis savitasis storis)	± 30	kg/m ³			
Išorinė forma					
Danga	Dujoms atspari daugiasluoksnė folija su tinklelio raštu iš abiejų pusių				
Kraštų tipas (liežuvėlis-griovelis)	Tiesūs kraštai				

Svarbiausios savybės

Aprašymas	Standartas	EN kodas	Reikšmė	Vienetas
Šilumos laidumas (deklaruota vertė)				
Visų storių plokštės	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Priešgaisrinės savybės				
Reakcija į ugnį (pats gaminys)	EN 13501-1	Euroklasė	F	

Drėgmės kontrolė

Ilgalaikis vandens įgėris visiškai panardinus

EN ISO 10456

μ

50-100

Izoliavimo reikšmės

Nuolydžio kampas	Nuoroda	Storis (mm)	λ_D reikšmė (W/mK)
1/60	60A	20 - 40	0.022
1/60	60B	40 - 60	0.022
1/60	60C	60 - 80	0.022
1/60	60D	80 - 100	0.022
1/60	60E	100 - 120	0.022
1/80	80A	30 - 45	0.022
1/80	80B	45 - 60	0.022
1/80	80C	60 - 75	0.022
1/80	80D	75 - 90	0.022
1/80	80E	90 - 105	0.022
1/80	80F	105 - 120	0.022
1/120	120A	30 - 40	0.022
1/120	120B	40 - 50	0.022
1/120	120C	50 - 60	0.022
1/120	120D	60 - 70	0.022
1/120	120E	70 - 80	0.022
1/120	120F	80 - 90	0.022
1/120	120G	90 - 100	0.022
1/120	120H	100 - 110	0.022
1/120	120I	110 - 120	0.022

Standartai ir sertifikatai**Standartai**

Gaminio standartas EN 13165:2012 + A2:2016

Gamyba ISO 9001:2015

Aplinkos vadyba ISO 14001:2015

Sertifikatai**Recticel Insulation Oy**

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.comFEEL
GOOD
INSIDERECTICEL
insulation

ATG/H	750	(30 - 130 mm)
ATG	1575	(30 - 130 mm)
CTG	077	(30 - 130mm)
PEFC	100% PEFC - sertifikato numeris: CU-PEFC-COC-867959	
FM patvirtinta	1 klasė daugelyje stogų sistemų	(25-360mm)
Keymark	001-BK-514-0004-0046-W002	(30 - 130 mm)
Emission Classification of Building Materials	M1	

Kita

Gamykla

Wevelgem

Zuidstraat 15, BE-8560
Wevelgem, Belgium

Sandėliavimas/tvarkymas

Laikykite sausus ir
apsaugotus nuo tiesioginių
saulės spindulių

Duomenų bazių registracija

„Eurothane Silver A“ yra patvirtintas „Nordic Swan“ ekologiniu ženklu pažymėtiems pastatams*

„Eurothane Silver A“ yra registruotas BASTA**

(*). Žr. www.nordic-ecolabel.org

(**) BASTA registracija reiškia, kad galime patikrinti, ar šis gaminys atitinka sutartus savybių kriterijus, susijusius su aplinkai ir sveikatai pavojingomis savybėmis. Žiūrėkite www.bastaonline.se