

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 64005-a-CPR\_2017.02.1

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	<b>POWERDECK F</b>
Paredzētais izmantojums	<b>Ēku termoizolācija</b>
Ražotājs	<b>Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem</b>
AVCP sistēma vai sistēmas	<b>AVCP 3</b>
Harmonizētais standarts Pilnvarotā testēšanas laboratorija	<b>EN 13165:2012 + A2:2016</b> <b>Pilnvarotā testēšanas laboratorija Nr. NB 1173 &amp; NB 0751, balstoties uz izstrādājuma pārbaudi noteica izstrādājuma tipu saskaņā AVCP3 sistēmu.</b>

Būtiskie raksturielumi	Specifikācija	
(Burti 'NPD' (No performance determined – 'veikspēja nav noteikta') ir norādīti gadījumos, kad nav noteikta veikspēja.)		
Uguns reakcija (degamība)	Degamība	E - $d_N \geq 40\text{mm}$ F - $d_N < 40\text{mm}$
Degamība - realizēšana	Degamība - realizācija	B-S2-d0 - $d_N \geq 40\text{mm}$
Siltuma caurlaidības pretestība	Siltuma caurlaidības pretestība ( $R_D \text{ m}^2\text{K/W}$ )	1,15 - $d_N \leq 30\text{mm}$ 6,15 - $d_N \geq 160\text{mm}$
	Siltumvadītspēja ( $\lambda_D \text{ in W/mK}$ )	0,026
Biezums	$d_N: 30\text{--}160 \text{ mm}$	T2
Spiedes spriegums	CS(10/Y)120	
Stiepes izturība/bīdes reakcija	Stiepes izturība vertikāli pret plāksnes virsmu : Bīdes stiprība: Bīdes modulis:	TR80 NPD NPD
Ūdens uzsūcamība un mitrināšana	Ūdens uzsūcamība - īslaicīgi daļēja iegrime - ilglaicīgi daļēja iegrime - ilglaicīgi pilnīga iegrime Plaknība pēc vienpusējas mitrināšanas	NPD NPD WL(T)2 NPD
Ūdens tvaiku caurlaidība	Ūdens tvaiku caurlaidība	NPD
Skājas absorbcijas līmenis	Skājas absorbcija	NPD
Gaisa skājas izolācija	Skājas absorbcija	NPD
Gruzdēšanas reakcija	Nav izstrādātas harmonizētās prasības	
Bīstamu vielu emisija iekštelpās	Nav izstrādātas harmonizētās prasības	
Uguns reakcijas noturība pret karstumu, laika apstākļiem, novecošanu/ degradāciju	Uguns reakcija laika gaitā nemainās	
Dimensiju stabilitāte definētiem temperatūras un mitruma noteikumiem	48U, 70°C, 90% R.H. 48U, -20°C	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Deformācija definētām spiedienā un temperatūras slodzēm	40 kPa, 70°C, 168U	DLT(2)5
Šķūdes reakcija		NPD

Augstāk minētās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst norādītajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr.305/2011 atbildīgs augstāk minētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

at Wevelgem on February 1<sup>st</sup> 2017

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation

FEEL  
GOOD  
INSIDE

RECTICEL  
insulation

# DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 64005-a-CPR\_2017.02.1

Unique identification code of the product-type	POWERDECK F
Intended use/es	Thermal insulation for buildings
Manufacturer	Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem
System/s of AVCP	AVCP 3
Harmonised standard	EN 13165:2012 + A2:2016
Notified body/ies	Notified testing laboratory No. NB 1173 & NB 0751 determined the production type under system AVCP3.

Essential characteristics	Performance (The letters 'NPD' (No Performance Determined) are indicated where no performance is declared.)	
Reaction to fire	Reaction to fire	E for $d_N \geq 40\text{mm}$ F for $d_N < 40\text{mm}$
Reaction to fire – end use	Reaction to fire – end use	B-S2-d0 for $d_N \geq 40\text{mm}$
Thermal resistance	Thermal resistance ( $R_D$ in $\text{m}^2\text{K/W}$ )	1,15 for $d_N$ 30mm 6,15 for $d_N$ 160mm
	Thermal conductivity ( $\lambda_D$ in $\text{W/mK}$ )	0,026
Thickness	$d_N$ : 30-160 mm	T2
Compressive strength	CS(10/Y)120	
Tensile strength/shear behaviour	Tensile strength perpendicular to faces: Shear strength: Shear modulus:	TR80 NPD NPD
Water permeability	Water absorption - short term by partial immersion - long term by partial immersion - long term by total immersion Flatness after one-sided wetting	NPD NPD WL(T)2 NPD
Water vapour permeability	Water vapour transmission	NPD
Acoustic absorption index	Sound absorption	NPD
Direct airborne sound insulation index	Sound absorption	NPD
Continuous glowing combustion	No harmonized test method available	
Release of dangerous substances to the indoor environment	No harmonized test method available	
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing / degradation	Reaction to fire does not change with time	
Dimensional stability under specified temperature and humidity conditions	48h, 70°C, 90% R.H.	DS(70,90)3
	48h, -20°C	DS(-20,-)1
Deformation under specified compressive load and temperature conditions	40 kPa, 70°C, 168h	DLT(2)5
Compressive creep		NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

at Wevelgem on February 1<sup>st</sup> 2017

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation

FEEL  
GOOD  
INSIDE

RECTICEL  
insulation